



Dane techniczne

Materiał	Miedź
Max ciśnienie	10 bar
Max temp.	95 C

Wymiary i typy

Powierzchnia	M2	0,60	1,06	1,8	2,63	3,15	3,6	4,5
Długość spirali	mm	410	420	470	600	560	650	750
Średnica spirali	mm	145	145	170	190	190	190	190
Objętość	l	0,4	0,9	1,5	2,2	2,5	2,9	3,7
przyłącze		3/4"	3,4"	3,4"	3,4"	1"	1"	1"
Ilość zwoji		1	1	1	1	2	2	2

Podgrzanie wody z 10 C Do 45 C	Przy temp wody 60c	przepływ	l/min	2,0	3,4	10,00	18,3	11,8	13,0	22,8
		wydajność	kW	5	8	24	45	29	32	56
	Przy temp Wody 80C	Przepływ	l/min	7,4	13,3	27,4	48,1	30,7	33,6	59,8
		Wydajność	kW	18	32	67	117	75	82	146

Dekiel do węzownicowego wymiennika . (przyłącze 3/4 ")-(d) = 312 2 x d = 30 rozstaw 70 mm
 Dekiel do węzownicowego wymiennika . (przyłącze 1")-(d) = 312 2 x d = 39 rozstaw 90 mm

