

Bezciśnieniowe słoneczne podgrzewacze wody

z serii: PROECO JNYL
SOLARIS-L
HYDRA-L



	PROECO JNYL					SOLARIS-L					HYDRA-L	
	JNYL-100	JNYL-150	JNYL-200	JNYL-240	JNYL-280	L-95	L-145	L-190	L-230	L-270	L-100	L-160
Zasobnik na wodę:	stal nierdzewna SUS 304											
Izolacja termiczna zasobnika:	pianka poliuretanowa wysokiej gęstości, min. 50mm											
Obudowa zasobnika:	PVDF					stal nierdzewna SUS 304					stal nierdzewna SUS 201	
Pojemność zasobnika (l.):	104	147	190	224	258	97	138	178	219	259	100	146
Pojemność całego zestawu (l.):	119	170	220	260	300	112	160	208	256	304	112	164
Ilość rur próżniowych:	10	15	20	24	28	10	15	20	25	30	11	17
Rozmiar rur próżniowych:	58 / 1800 mm										58 / 1500 mm	
Rodzaj absorbera:	trójwarstwowy CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN											
Odporność na grad:	Φ25 mm											
Zastosowanie Heat-Pipe:	NIE											
Wymiennik ciepła w zasobniku:	BRAK (c.w.u. znajduje się w zasobniku oraz w rurach próżniowych)											
Stelaż:	stal ocynkowana, malowana proszkowo					stal nierdzewna SUS 304					stal nierdzewna SUS 201	
Powierzchnia montażu:	płaska oraz skośna					płaska (skośna wymaga dodatkowych elementów stelaża)					płaska oraz skośna	
Wydajność:	podnosi temp. wody o 45-60°C w słoneczny dzień											
Przeznaczony dla osób:	1 - 3	2 - 4	3 - 5	4 - 6	5 - 7	1 - 3	2 - 4	3 - 5	4 - 6	5 - 7	1 - 3	2 - 4